

# SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN PÖLYNSIDONTA

01.09.2010

## Milloin työ on suoritettava

Pölynsidonta on suoritettava silloin kun sorapäällysteisen tien, kadun tai kevyenliikenteen väylän kunto on alentunut alla olevan taulukon 1 alarajalle.

*Taulukko 1. Kadun tai tien hyväksyttävä pölyäminen*

Kunnossapitoluokka	Väylän kunnan alaraja
II	Pölyämistä jonkin verran
III	Pölyämistä kohtalaisesti

## Laatuvaatimukset

Pölynsidonnan jälkeen tien, kadun tai kevyenliikenteen väylän pinnan tulee olla pölyämätön.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa.

## Määramittaus peruste

Mittayksikkö	Mittaustapa
Tie-km Väylä-km	Pölynsidontaa edellyttävien teiden, katujen tai kevyenliikenteen väylien pituus kartalta mitattuna (risteysalueet mitataan vain kertaalleen)
t	Käytetyn pölynsidontamateriaalin määrä

Työhön kuuluu pölynsidontamateriaalin levitys ja tarvittava kastelu. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

## Työselitys

Peruspölynsidonta on hyvä tehdä keväällä höyläyksen tai lanauksen yhteydessä.

Pölynsidonta voidaan tehdä liuksella tai rakeisella suolalla.

Suola levitetään tasaisena kerroksena ajoradalle. Ohjeellinen suolamäärä pölynsidontakertaa kohti on 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

Rakeista suolaa käytettäessä tien pinta on kastettava.

## Lisätietoja

**Katumestari Markus Romppanen**

**puh. 044 778 5352**

**Satamakatu 9, 24100 Salo  
markus.romppanen@salo.fi**