

SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN PÖLYNSIDONTA

01.09.2010

Milloin työ on suoritettava

Pölynsidonta on suoritettava silloin kun sorapäällysteisen tien, kadun tai kevyenliikenteen väylän kunto on alentunut alla olevan taulukon 1 alarajalle.

Taulukko 1. Kadun tai tien hyväksyttävä pölyäminen

Kunnossapitoluokka	Väylän kunnan alaraja
II	Pölyämistä jonkin verran
III	Pölyämistä kohtalaisesti

Laatuvaatimukset

Pölynsidonnan jälkeen tien, kadun tai kevyenliikenteen väylän pinnan tulee olla pölyämätön.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa.

Määramittaus peruste

Mittayksikkö	Mittaustapa
Tie-km Väylä-km	Pölynsidontaa edellyttävien teiden, katujen tai kevyenliikenteen väylien pituus kartalta mitattuna (risteysalueet mitataan vain kertaalleen)
t	Käytetyn pölynsidontamateriaalin määrä

Työhön kuuluu pölynsidontamateriaalin levitys ja tarvittava kastelu. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

Työselitys

Peruspölynsidonta on hyvä tehdä keväällä höyläyksen tai lanauksen yhteydessä.

Pölynsidonta voidaan tehdä liuksella tai rakeisella suolalla.

Suola levitetään tasaisena kerroksena ajoradalle. Ohjeellinen suolamäärä pölynsidontakertaa kohti on 0,3 kg/m².

Rakeista suolaa käytettäessä tien pinta on kastettava.